

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dip24fsr3-ai2-g-p-111792.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-DIP24FSR3-Ai2-G

Cena	971,78 zł
Numer katalogowy	49045
Kod producenta	BCS-P-DIP24FSR3-Ai2-G
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wandaloodporność	Tak
Widoczność w nocy	30 m
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	101.1°
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	2688x1520
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
NDAA	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	4.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP,

DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Typ obudowy

Kopułkowa

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-DIP24FSR3-Ai2-G

Oferowana kamera zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2688x1520 (4MPX). Wyposażona w przetwornik CMOS, umożliwia rejestrowanie szczegółów w różnych warunkach oświetleniowych. W nocy widoczność sięga aż 30 metrów, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitoringu.

Model BCS-P-DIP24FSR3-Ai2-G posiada szereg zaawansowanych funkcji, takich jak detekcja ruchu oraz inteligentna analiza obrazu (IVS). Oferuje również możliwość ustawienia stref prywatności oraz balans bieli. Wbudowany reflektor podczerwieni zwiększa efektywność nocnego monitoringu.

Kamera charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (klasa szczelności IP67) oraz wandaloodpornością (klasa IK10). Dzięki metalowej obudowie, jest trwała i odporna na uszkodzenia. Kąt widzenia wynosi 101.1°, co umożliwia szerokie pokrycie obserwowanego terenu.

Urządzenie obsługuje różnorodne protokoły sieciowe, co sprawia, że jest wszechstronne i łatwe w integracji z istniejącymi systemami. Kamera ma także możliwość transmisji na żywo, co pozwala na bieżące monitorowanie sytuacji.

Waga kamery wynosi 1 kg, co sprawia, że jest łatwa w instalacji.