

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dip25fsr3-ai2-g-p-109910.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-DIP25FSR3-Ai2-G

Cena	1 150,67 zł
Numer katalogowy	49047
Kod producenta	BCS-P-DIP25FSR3-Ai2-G
Kod EAN	5904890707085
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
NDAA	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL , SNMP
Kąt widzenia	96°
Obiektyw	Stały
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Rozdzielczość kamery	5MPX
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-DIP25FSR3-Ai2-G

- Model: BCS-P-DIP25FSR3-Ai2-G
- Widoczność w nocy: 30 m
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm

-
- Wbudowany obiektyw: Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
 - Klasa szczelności: IP67
 - Pobór mocy: 4.5 W
 - Czułość przetwornika: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - Kąt widzenia: 96°
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - NDAA: Tak