

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dip44vsr4-ai-p-137541.html>



Kamera BCS Point BCS-P-DIP44VSR4-Ai

Cena	1 237,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	67139
Kod producenta	BCS-P-DIP44VSR4-Ai
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.3°- 35.2°

Opis produktu

Kamera BCS Point BCS-P-DIP44VSR4-Ai

Model: BCS-P-DIP44VSR4-Ai

Przeznaczenie

Kamera BCS-P-DIP44VSR4-Ai jest przeznaczona do profesjonalnego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu i zaawansowane funkcje analizy wideo. Idealnie sprawdza się w nadzorze obiektów komercyjnych, przemysłowych, biurowych, sklepów oraz przestrzeni publicznych, zapewniając skuteczną ochronę dzięki inteligentnej analizie obrazu opartej na AI.

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-P-DIP44VSR4-Ai
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła

Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H) × 1520(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 86.3°~35.2°, V: 47.1°~17°, D: 91.9°~38.6°
DORI	Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m
Czułość kamery	0.003 Lux (F1.6, AGC), 0 Lux (B/W, IR)
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Migawka	Auto / manual, 1~1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90° (tryb korytarzowy), 180°, 270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M (2688×1520 / 2560×1440), 3M (2304×1296), 2M (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (720×576), 640×360, 2CIF (704×288), CIF (352×288)
Strumień główny	2688×1520@30fps, 2560×1440@30fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps, 720×576@30fps, 640×360@30fps
Bitrate	128 Kbps~6144 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień / noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	40 m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (Profil S, G, T)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maksymalnie 8 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	6 kV
Warunki pracy	-30°C do +60°C, max 95% wilgotności
Wymiary	Ø 128 × 100 mm
Waga	0.66 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie człowieka dla wykrywania wtargnięć w obszar i przekroczenia linii, redukcja fałszywych alarmów