

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dip45vsr4-ai-p-137543.html>



Kamera BCS Point BCS-P-DIP45VSR4-Ai

Cena	1 100,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	67141
Kod producenta	BCS-P-DIP45VSR4-Ai
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	96.4°~ 32.7°
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

Kamera BCS Point BCS-P-DIP45VSR4-Ai

Model: BCS-P-DIP45VSR4-Ai

Przeznaczenie

Kamera BCS-P-DIP45VSR4-Ai to zaawansowane urządzenie kopułowe zaprojektowane do profesjonalnego monitoringu obszarów wymagających wysokiej rozdzielczości obrazu i inteligentnej analizy wideo. Idealnie nadaje się do nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego takich miejsc jak parkingi, przestrzenie magazynowe, tereny przemysłowe oraz obiekty handlowe. Wbudowane algorytmy AI umożliwiają ochronę perymetryczną oraz skuteczne rozpoznawanie osób, co zmniejsza liczbę fałszywych alarmów, podnosząc efektywność systemu bezpieczeństwa. Dzięki solidnej konstrukcji z klasą szczelności IP67, zabezpieczeniu IK10 oraz zabezpieczeniom przeciwprzepięciowym kamera jest odporna na trudne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, co czyni ją niezawodnym elementem systemu monitoringu.

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia BCS-P-DIP45VSR4-Ai

Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H) × 1620(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 96.4°~ 32.7°, V: 51.3°~ 18.6°, D: 101.2°~ 37.2°
DORI	Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m
Czułość kamery	0.001 Lux (F1.6, AGC), 0 Lux (B/W, IR)
Stosunek S/N	52 dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90° (tryb korytarzowy), 180°, 270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620@30fps, 2560×1440@30fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps, 720×576@30fps, 640×360@30fps
Bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	40 m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (Profile S, G, T)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP filtering, ARP protection
Rodzaj zasilania	12 VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	6 kV
Warunki pracy	-30°C do +60°C, max 95% wilgotności
Wymiary	Ø128 × 100 mm
Waga	0,66 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie ludzi, redukcja fałszywych alarmów