

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dip54vsr4-ai2-p-132284.html>



Kamera BCS POINT BCS-P-DIP54VSR4-Ai2

Cena	1 498,52 zł
Numer katalogowy	49149
Kod producenta	BCS-P-DIP54VSR4-Ai2
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2688x1520
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-DIP54VSR4-Ai2

Model: BCS-P-DIP54VSR4-Ai2

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-DIP54VSR4-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan

Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.2
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 98.26°~ 31.35° V: 54.76°~ 18.55°
DORI	Detect 61~304m / Observe 24~121m / Recognize 12~61m / Identify 6~30m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps
Strumień drugi	1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień trzeci	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps
Bitrate	704×288@30fps 352×288@30fps
Kompresja wideo	720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps
Dzień/noc	352×288@30fps
Rodzaj oświetlacza	128Kbps~16Mbps
Oświetlacz	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Mikrofon	ICR
Wejście audio	IR LED
Wyjście audio	40m
Kompresja audio	Tak
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	1
Obsługa	microSD 256GB
Detekcja ruchu	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile
Maski prywatności	App(iOS, android)
Sieć	4
Zgodność	4
Protokoły	RJ-45 10/100Mbps
Rodzaj zasilania	ONVIF(S/G/T)
Pobór mocy	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,
Kolor obudowy	RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,
Klasa szczelności IP	802.1x, SNMP, QoS
IK10	12VDC / PoE(802.3af)
Warunki pracy	max 7W
Wymiary	Biały
Waga	IP67
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	-30°C~+60°C max 95% RH
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Ø148×111mm
Ai - Detekcja twarzy	0.97kg
Ai - Liczenie osób	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy
	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść

Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów	Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - Liczenie osób	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.
Ai - Metadane	Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon)
Ai - Mapa ciepła	Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski
Ai - SMD	SMD 3.0
Ai - Inteligentne wyszukiwanie	Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń inteligentnych z rejestratorem Ai.