

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dmip28fsr3-g-p-111139.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-DMIP28FSR3-G

Cena	1 262,48 zł
Numer katalogowy	62265
Kod producenta	BCS-P-DMIP28FSR3-G
Kod EAN	5904890714946
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	6 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	101.1°
Widoczność w nocy	30 m
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
NDAA	Tak

Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-DMIP28FSR3-G

Kamera IP kopułowa o rozdzielczości 8Mpx, idealna do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki zastosowanej technologii SkyLight, zapewnia wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Obudowa o klasie szczelności IP67 i odporności IK10 gwarantuje trwałość i niezawodność w trudnych warunkach.

- Przetwornik: 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- Widoczność w nocy do 30 m
- WDR 120dB dla lepszej widoczności w kontrastowych warunkach
- Wbudowany mikrofon z możliwością przesyłania audio (1/1)
- Detekcja ruchu oraz strefy prywatności
- Wspiera protokoły sieciowe, w tym Onvif oraz obsługę kart pamięci
- Pobór mocy: 6 W
- Kąt widzenia: 101.1°
- Czułość przetwornika: 0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wandaloodporna obudowa metalowa

Model: BCS-P-DMIP28FSR3-G

EAN: 5904890714946

SKU: 62265

MPN: BCS-P-DMIP28FSR3-G