

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dmip28fsr3-g-p-136343.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-DMIP28FSR3-G

Cena	1 262,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62265
Kod producenta	BCS-P-DMIP28FSR3-G
Kod EAN	5904890714946
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Pobór prądu	6
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Kolor obudowy	Grafitowy
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	101.1°
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Onvif	Tak

Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	6
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/3"

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-DMIP28FSR3-G

Model: BCS-P-DMIP28FSR3-G

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-DMIP28FSR3-G
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 101.1° V: 55.3° D: 111.1°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps

Strumień drugi	1920×1080@30fps
Strumień trzeci	1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	30m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication RTSP, Digest Authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Authentication ONVIF
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 6W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø110×61mm
Waga	0.37kg
Obudowa	Metal