

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dmip28fsr3-p-136342.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-DMIP28FSR3

Cena	1 253,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62259
Kod producenta	BCS-P-DMIP28FSR3
Kod EAN	5904890714939
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	101.1°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Pobór prądu	6
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	6
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-DMIP28FSR3

Model: BCS-P-DMIP28FSR3

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-DMIP28FSR3
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 101.1° V: 55.3° D: 111.1°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.6,AGC), 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M, 5M, 4M, 2M, 720P, D1, 640×360, 2CIF, CIF
Strumień główny	3840×2160@20fps, 3072×1728@30fps, 2560×1440@30fps, 1920×1080@30fps
Strumień drugi	1920×1080@30fps, 1280×720@30fps, 720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps
Strumień trzeci	720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps,

Bitrate	352×288@30fps
Kompresja wideo	128Kbps~16Mbps
Dzień/noc	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	ICR
Zasięg IR	IR LED
Mikrofon	30m
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	1
Kompresja audio	1
Przechowywanie	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	NAS (NFS)
Obsługa	microSD do 512GB
	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic/Digest Authentication
	RTSP/HTTP/ONVIF, TLS 1.2, WSSE
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 6W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø110×61mm
Waga	0.37kg
Obudowa	Metal