

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-eip25fsr3-ai2-p-112885.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Cena	1 150,67 zł
Numer katalogowy	49050
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Kod EAN	5904890707115
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	96°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
NDAA	Tak
Balans bieli	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 to doskonałe rozwiązanie do monitoringu. Dzięki rozdzielczości 2880x1620 oraz czułości przetwornika wynoszącej 0.003Lux (F1.6, AGC) i 0Lux (B/W, IR) zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia widoczność w ciemności do 30 metrów.

Model ten oferuje szereg funkcji, takich jak detekcja ruchu, strefy prywatności oraz WDR, co zwiększa jego funkcjonalność. Posiada także wbudowany mikrofon, co umożliwia rejestrację dźwięku. Kąt widzenia wynosi 96°, co pozwala na szerokie pokrycie obszaru monitorowanego.

Kamera wykonana jest w obudowie kopułkowej z materiału metalowego, co zapewnia jej odporność na warunki atmosferyczne (klasa szczelności IP67). Wspiera różne protokoły sieciowe, w tym Onvif, co ułatwia integrację z innymi systemami.

Wymiary kamery to 1 kg, co sprawia, że jest kompaktowa i łatwa w montażu. To idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.