

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 08:20

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-eip25fsr3-ai2-p-132235.html>



Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Cena	1 150,67 zł
Numer katalogowy	49050
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Kod EAN	5904890707115
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Pobór prądu	4
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	96°
Kolor obudowy	Biały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
WDR	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Typ obudowy	Kopułkowa

Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Model: BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 96.1° V: 55.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps
Strumień trzeci	704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps
Kompresja wideo	352×288@30fps
Dzień/noc	128Kbps~16Mbps
Rodzaj oświetlacza	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Oświetlacz	ICR
Mikrofon	IR LED
Kompresja audio	Tak
Gniazdo karty pamięci	G.711
Obsługa	microSD 128GB
Detekcja ruchu	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Maski prywatności	4
Sieć	4
Zgodność	RJ-45 10/100Mbps
Protokoły	ONVIF(S/G/T)
	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø110.5×94.1mm
Waga	0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy
Ai - Liczenie osób	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść