

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-eip25fsr3l3-ai22-p-135598.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Cena	1 431,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60727
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)
Kod EAN	5904890714465
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	10
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	10
Audio	Tak
Kąt widzenia	112.8°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany głośnik	Tak

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Model: BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, Audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112.8° V: 59.4° D: 116.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	130dB

Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(130dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF
Strumień główny	Do 2880×1620@30fps
Strumień drugi	Do 1280×720@30fps
Strumień trzeci	Do 720×576@30fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszenia	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście/wyjście audio	45658
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście/wyjście alarmowe	45658
Przechowywanie	NAS (NFS), microSD do 512GB
Obsługa	Web, CMS BCS Manager (Win/Linux/MAC), Mobile App (iOS/Android)
Detekcja ruchu / Maski prywatności	45751
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, 802.1x itd.
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie HTTPS, silne hasła, logi operacji, autoryzacja digest, TLS 1.2, WSSE
Zasilanie	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 10W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary / Waga	Ø129×118mm / 0.69kg
AI - Funkcje inteligentne	Rozpoznawanie i analiza obrazu
AI - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoby / pojazdu mechanicznego, redukcja fałszywych alarmów
AI - Liczenie osób	Dla przekroczenia linii, wtargnięcia, wejść/wyjść