

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-eip26fcl3-ai1-p-135261.html>



Kamera BCS POINT BCS-P-EIP26FCL3-Ai1

Cena	785,44 zł
Numer katalogowy	60155
Kod producenta	BCS-P-EIP26FCL3-Ai1
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2688x1520
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	6MPX
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP26FCL3-Ai1

Model: BCS-P-EIP26FCL3-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm

- WDR120dB
- Mikrofon
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP26FCL3-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3072(H)×2048(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110.4°, V: 60.5°, D: 115.2°
DORI	Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m
Czułość kamery	0.0003Lux(F1.0, AGC)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	Od 6M (3072×2048) do CIF (352×288)
Strumień główny	3072×2048@25fps, 2688×1520@25fps, 2560×1440@25fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps, 720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	NightColor 2.0
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS (NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, itd.
Bezpieczeństwo	Zaawansowana ochrona: HTTPS, silne hasła, TLS 1.2, operacje logowania
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 2.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø118×106mm
Waga	0.48kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Ai - Rozpoznawanie obiektów

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Rozpoznawanie ludzi - redukcja fałszywych alarmów