

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-eip44vsr42-p-137582.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP44VSR4(2)

Cena	1 014,02 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49483
Kod producenta	BCS-P-EIP44VSR4(2)
Kod EAN	5904890711150
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	86 °-35 °
Obiektyw	Motozoom
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	40
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość	2688x1520
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Termowizja	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP44VSR4(2)

Model: BCS-P-EIP44VSR4(2)

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP44VSR4(2)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 86.3°~35.2° / V: 47.1°~17° / D: 91.9°~38.6°
DORI	Detect 63270m / Observe 25108m / Recognize 1354m / Identify 627m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2688×1520@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB

Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6 ,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	6kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø129×110mm
Waga	0.67kg