

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 06:33

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-fip25fwr1-p-132184.html>



Kamera BCS POINT BCS-P-FIP25FWR1

Cena	1 853,82 zł
Numer katalogowy	48904
Kod producenta	BCS-P-FIP25FWR1
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2880x1620
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Fisheye
Obiektyw	Stały
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Ogniskowa obiektywu	2.5 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	65°
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-FIP25FWR1

Model: BCS-P-FIP25FWR1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw fisheye 1.4mm
- WDR120dB
- IR 10m
- Mikrofon
- Obudowa IP66, IK10

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-FIP25FWR1
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Fisheye
Ogniskowa	1.4 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 360°
DORI	Detect 31m / Observe 13m/ Recognize 6m/ Identify 3m
Czułość kamery	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(F1.4,B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi	1920×1080@30fps 1280×720@30fps 640×360@30fps
Strumień trzeci	720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	10m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 8.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø125mm×43.7mm
Waga	0.36kg