

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-peip1x5fwr2-ai1-p-111142.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1

Cena	1 262,48 zł
Numer katalogowy	62257
Kod producenta	BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1
Kod EAN	5904890714373
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5.5 W
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	180°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	20 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
NDAA	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obiektyw	Fisheye
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1

Kamera IP panoramiczna o rozdzielczości 5Mpx, idealna do monitorowania szerokich obszarów. Dzięki przetwornikowi 1/2.7" PS CMOS oraz obiektywowi o ogniskowej 1.68 mm, zapewnia doskonałą jakość obrazu. Kąt widzenia wynoszący 180° w poziomie i 100° w pionie umożliwia uchwycenie większej przestrzeni.

Kamera jest wyposażona w funkcję WDR z zakresem 120dB oraz podczerwieni, co pozwala na widoczność w nocy do 20 metrów. Posiada również wbudowany mikrofon, co zwiększa jej funkcjonalność.

Obudowa kamery jest wykonana z metalu, spełnia normy szczelności IP67 oraz odporności IK10, co czyni ją odporną na trudne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, kamera wspiera inteligentne funkcje, takie jak detekcja ruchu oraz strefy prywatności.

Kamera BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1 jest zgodna z protokołem Onvif i obsługuje karty pamięci. Jej pobór mocy wynosi 5.5 W, co czyni ją energooszczędnym wyborem.