

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-peip1x5fwr2-ai1-p-136340.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1

Cena	1 262,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62257
Kod producenta	BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1
Kod EAN	5904890714373
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obiektyw	Fisheye
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	1.68 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały

Kąt widzenia	180°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	20
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Pobór prądu	5

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1

Model: BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-PIP2X4FCL3-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Panoramiczna
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	2 × 1/2.9" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2 × 4 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 160° V: 43.22° D: 180.1°
DORI	Detect 64m / Observe 26m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.0005Lux(F1.0,AGC)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(3840×1080) / 2M(1920×540)
Strumień główny	3840×1080@25fps
Strumień drugi	1920×540@25fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711

Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 6.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	273×130×76mm
Waga	0.95kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.