

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-sip155sr3-ai2-p-132208.html>



Kamera BCS POINT BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Numer katalogowy	48990
Kod producenta	BCS-P-SIP155SR3-Ai2
Kod EAN	5904890702479
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2880x1620
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	5MPX
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Model: BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Najważniejsze cechy

Kamera IP WiFi obrotowa PTZ 5Mpx. Przetwornik 1/2.7" Starlight z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, mikrofonem, głośnikiem i przybliżeniem 5x.

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-P-SIP155SR3-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT

NDA	Tak
Nagrywanie w chmurze BCS	Tak
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H) × 1620(V)
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.7 ~ 13.5 mm
Apertura	F1.2
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 106.9°~30.6°, V: 56.0°~17.7°, D: 131.5°~39.8°
DORI	Detekcja: 71-247 m, Obserwacja: 28-99 m, Rozpoznanie: 14-49 m, Identyfikacja: 7-25 m
Czułość	0.003 Lux (F1.2, AGC), 0 Lux (B/W, IR)
Stosunek S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	Auto / manual, 1~1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip (0°/90°/180°/270°)
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M / 2M / 720P / D1 / 2CIF / 640×360 / CIF
Strumień główny	do 2880×1620 (25/30 fps)
Strumień drugi	do 1920×1080 (25/30 fps)
Strumień trzeci	do 720×576 (25/30 fps)
Bitrate	128 Kbps ~ 16 Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Tryb dzień/noc	ICR mechaniczny filtr IR
IR	IR LED, zasięg do 30 m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711U / G.711A
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Gniazdo karty SD	microSD do 256 GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacja mobilna iOS/Android
Detekcja ruchu	4 strefy
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, TLS, uwierzytelnianie, blokada konta, filtr IP, ochrona ARP
Zasilanie	12VDC / PoE (802.3at)
Pobór mocy	max 15 W
Kolor obudowy	Biały
Ochrona przepięciowa	TVS 4 kV
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C, ≤95% RH
Wymiary	Ø129 mm × 143.6 mm
Waga	0.76 kg
Prędkość PAN	0.1°/s ~ 60°/s (preset 60°/s)
Prędkość TILT	0.1°/s ~ 50°/s (preset 50°/s)
Zakres PAN	0° ~ 350°
Zakres TILT	0° ~ 90°
AI - funkcje	Algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
AI - ochrona perymetryczna	Wtargnięcie, przekroczenie linii
AI - rozpoznawanie obiektów	Osoba/pojazd mechaniczny, redukcja fałszywych alarmów
AI - detekcja twarzy	Wykrywanie, śledzenie, zdjęcia twarzy
AI - liczenie osób	Wejścia, wyjścia, przekroczenia linii, wtargnięcia

