

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-sip5233sr15-ai2-p-132209.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-SIP5233SR15-Ai2

Cena	6 281,37 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48992
Kod producenta	BCS-P-SIP5233SR15-Ai2
Rozdzielczość	1920x1080
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-SIP5233SR15-Ai2

Odkryj nową jakość monitorowania dzięki kamerze BCS POINT BCS-P-SIP5233SR15-Ai2. To nowoczesne urządzenie łączy w sobie zaawansowaną technologię z intuicyjnym użytkowaniem, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo i komfort.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2 Mpx.
- Obiektyw motozoom z dużym zakresem ogniskowej 4.5~148.5 mm zapewnia wszechstronność w monitorowaniu.
- Funkcje inteligentne, takie jak rozpoznawanie obiektów i detekcja twarzy, zwiększają efektywność systemu.
- Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, dzięki klasie szczelności IP66.
- Łatwe zarządzanie i konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnej oraz oprogramowania na PC.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** BCS-P-SIP5233SR15-Ai2
- **Typ kamery:** PTZ

-
- **Rozdzielczość:** 2 Mpx (1920×1080)
 - **Obiektyw:** motozoom, ogniskowa 4.5~148.5 mm
 - **Zoom optyczny:** 33×
 - **Kąt widzenia:** H: 56.2°~2.6°, V: 33.5°~1.4°
 - **Czułość:** 0.001Lux (F1.5, AGC), 0Lux (B/W, IR)
 - **Stosunek S/N:** 52dB
 - **WDR:** 120dB
 - **Obrót obrazu:** Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
 - **Strumień wideo:** 3
 - **Bitrate:** 128Kbps~16Mbps
 - **Kompresja wideo:** H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
 - **Oświetlacz:** IR LED, zasięg 150m
 - **Gniazdo karty pamięci:** microSD 256GB
 - **Wymiary:** Ø227mm × 384.8mm
 - **Waga:** 5.3 kg
 - **Zakres PAN:** 0°~360°
 - **Zakres TILT:** -15°~90° auto-flip
 - **Rodzaj zasilania:** 24VAC/24VDC/PoE (802.3bt)
 - **Pobór mocy:** max 41W
 - **Warunki pracy:** -40°C~+70°C, max 95% RH
 - **Detekcja ruchu:** 4 strefy
 - **Maski prywatności:** 24
 - **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** TVS 6kV
 - **Obsługa:** Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App (iOS, Android)