

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-sip5433sr15-ai2-p-132210.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-SIP5433SR15-Ai2

Cena	7 200,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48993
Kod producenta	BCS-P-SIP5433SR15-Ai2
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2688x1520
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-SIP5433SR15-Ai2

Odkryj nową jakość w monitorowaniu dzięki kamerze BCS POINT BCS-P-SIP5433SR15-Ai2. Ta zaawansowana kamera IP obrotowa PTZ o rozdzielczości 4 Mpx zapewnia doskonałą jakość obrazu i szereg inteligentnych funkcji, które zwiększają bezpieczeństwo Twojej przestrzeni. Idealna do zastosowań zarówno w obiektach komercyjnych, jak i prywatnych.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 Mpx.
- Możliwość zdalnego sterowania oraz obracania kamery w poziomie i pionie.
- Inteligentne funkcje analizy obrazu, w tym rozpoznawanie twarzy i liczenie osób.
- Efektywna detekcja ruchu, co pozwala na szybką reakcję na niepożądane zdarzenia.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP66.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-P-SIP5433SR15-Ai2
- **Typ kamery:** PTZ
- **Rozdzielczość:** 4 Mpx (2688×1520)
- **Przetwornik:** 1/2.8" CMOS

-
- **Obiektyw:** motozoom 4.5~148.5 mm
 - **Zoom optyczny:** 33x
 - **Zoom cyfrowy:** 16x
 - **Kąt widzenia:** H: 53°~2.3°, V: 31°~1.3°
 - **Czułość:** 0.003Lux (F1.5, AGC), 0Lux (B/W, IR)
 - **WDR:** 120dB
 - **Strumień główny:** 2688×1520 (25/30fps)
 - **Oświetlacz:** IR LED, zasięg 150m
 - **Wejście audio:** 1
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 256GB
 - **Wymiary:** Ø227mm×384.8mm
 - **Waga:** 5.3 kg
 - **Zakres PAN:** 0°~360°
 - **Zakres TILT:** -15°~90° auto-flip
 - **Rodzaj zasilania:** 24VAC / 24VDC / PoE (802.3at)
 - **Pobór mocy:** max 25W
 - **Klasa szczelności:** IP66
 - **Warunki pracy:** -40°C~+70°C, max 95% RH