

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip14fsr5-p-91740.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP14FSR5

Numer katalogowy	48863
Kod producenta	BCS-P-TIP14FSR5
Kod EAN	5904890702219
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
NDA	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
WDR	Tak
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	101°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Pobór mocy	6 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	50 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP14FSR5

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Obudowa IP67

- Model: BCS-P-TIP14FSR5
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 101°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- NDAA: Tak