

Dane aktualne na dzień: 16-12-2025 00:03

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip15fsr5-ai-p-138327.html>



Kamera BCS Point BCS-P-TIP15FSR5-Ai

Cena	623,94 zł
Numer katalogowy	67143
Kod producenta	BCS-P-TIP15FSR5-Ai
Kod EAN	5904890716209
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Pobór prądu	5
Pobór mocy	5
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Widoczność w nocy	50
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowy
Rozdzielczość	2880x1620
Zasięg oświetlacza	50 ~ 80 m
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Strefy prywatności	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Jakość obrazu	5 Mpx
Seria	BCS POINT
Klasa odporności	Nie dotyczy

Rozdzielczość kamery	5MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Temperatura pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Kąt widzenia	110°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Termowizja	Nie
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Współczynnik S/N	52dB
Wejścia/wyjścia alarmowe	nie
Detekcja ruchu	Tak
Wyjście wideo	Nie
Onvif	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu

Kamera BCS Point BCS-P-TIP15FSR5-Ai

Model: BCS-P-TIP15FSR5-Ai

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-P-TIP15FSR5-Ai
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Nagrywanie w chmurze BCS	Tak
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H) × 1620(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały

Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110° / V: 58.7° / D: 130°
DORI	Detect 63 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m
Czułość kamery	0.003 Lux (F1.6, AGC) / 0 Lux (B/W, IR)
Stosunek S/N	52 dB
Balans bieli	Auto / Manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Migawka	Auto / Manual 1~1/100000 s
Kontrola wzmacnienia (AGC)	Auto / Manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620@25fps / 2560×1440@25fps / 2304×1296@30fps / 1920×1080@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps / 720×576@30fps / 640×360@30fps / 704×288@30fps / 352×288@30fps
Bitrate	128 Kbps ~ 6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	50 m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS (NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/Mac), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4 strefy
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic/Digest Authentication RTSP, Digest Auth HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Auth ONVIF
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max. 5.6 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4 kV
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	190 × 73 × 71 mm
Waga	0.45 kg
Obudowa	Metal
AI - funkcje inteligentne	Wbudowane algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
AI - ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI - rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie człowieka (redukcja fałszywych alarmów)