

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 11:40

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip15fsr52-p-134794.html>



Kamera BCS POINT BCS-P-TIP15FSR5(2)

Cena	623,94 zł
Numer katalogowy	56743
Kod producenta	BCS-P-TIP15FSR5(2)
Kod EAN	5904890714434
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Pobór prądu	5
Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	30x (32x)
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Jakość obrazu	5 Mpx
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	110°
Widoczność w nocy	50
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Balans bieli	Tak

Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Detekcja ruchu	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Onvif	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP15FSR5(2)

Model: BCS-P-TIP15FSR5(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- Mikrofon
- WDR120dB
- IR 50m
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP15FSR5(2)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110° V: 58.7° D: 130°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual

WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	50m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication RTSP, Digest Authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Authentication ONVIF
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5.6W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	190×73×71mm
Waga	0.45kg
Obudowa	Metal