

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip25fsr4-ai2-g-p-132243.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G

Cena	1 150,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49058
Kod producenta	BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G
Kod EAN	5904890707184
Jakość obrazu	5 Mpx
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Kąt widzenia	96°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	40
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany głośnik	Nie

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G. Ta zaawansowana kamera IP tubowa o rozdzielczości 5 Mpx zapewnia wyjątkową klarowność obrazu w każdych warunkach. Dzięki innowacyjnej technologii SkyLight oraz wbudowanym funkcjom inteligentnym, możesz być pewien, że Twoje otoczenie jest zawsze pod kontrolą.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5 Mpx.
- Skuteczna detekcja ruchu oraz rozpoznawanie obiektów.
- Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych dzięki klasie szczelności IP67.
- Inteligentne algorytmy analizy obrazu zwiększają bezpieczeństwo.
- Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej oraz systemów CMS.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G
- **Typ kamery:** Tuba
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880×1620)
- **Przetwornik:** 1/2.7" PS CMOS
- **Obiektyw:** Stały 2.8 mm
- **IR zasięg:** 40 m
- **Kąt widzenia:** H: 96.1° V: 55.3°
- **WDR:** 120 dB
- **Mikrofon:** Tak
- **Wbudowane funkcje inteligentne:** Tak
- **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 256 GB
- **Kompatybilność:** ONVIF (S/G/T)
- **Rodzaj zasilania:** 12VDC / PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** max 5W
- **Wymiary:** 156 × 63 mm
- **Waga:** 0.42 kg
- **Warunki pracy:** -30°C ~ +60°C, max 95% RH