

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip25fsr4-ai2-g-p-90866.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G

Cena	1 212,79 zł
Numer katalogowy	49058
Kod producenta	BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G
Kod EAN	5904890707184
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Tak
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	96°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2880x1620
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	40 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G

- Model: BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5 W
- Czulość przetwornika: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 96°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- NDAA: Tak