

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip28fsr4l4-ai22-p-109460.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)

Cena	1 630,20 zł
Numer katalogowy	60759
Kod producenta	BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
NDAA	Tak
Balans bieli	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10 W
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)

- Model: BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Nie
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 10 W
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 106°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- NDAA: Tak