

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip28fsr4l4-ai22-p-135619.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)

Cena	1 630,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60759
Kod producenta	BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)
Kod EAN	5904890714526
Kolor obudowy	Biały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Pobór prądu	10
Balans bieli	Nie
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)

Model: BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 106.5° V: 57.9° D: 132°
DORI	Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.0,AGC), 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	130dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M / 5M / 4M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF
Strumień główny	Do 3840×2160@30fps
Strumień drugi	Do 1920×1080@30fps
Strumień trzeci	Do 720×576@30fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR / WhiteLight	40m / 40m
NightColor	Tak

Mikrofon / Głośnik
Funkcja ADC
Wejście/wyjście audio
Kompresja audio
Wejście/wyjście alarmowe
Przechowywanie
Gniazdo karty pamięci
Obsługa
Detekcja ruchu / Maski prywatności
Sieć
Zgodność
Protokoły
Bezpieczeństwo
Zasilanie
Pobór mocy
Kolor obudowy
Klasa szczelności
Zabezpieczenie przepięciowe
Warunki pracy
Wymiary / Waga
AI - funkcje
AI - ochrona perymetryczna
AI - rozpoznawanie obiektów
AI - liczenie osób

Tak / Tak
Alarm optyczno-dźwiękowy
45658
G.711A / G.711U
45658
NAS (NFS)
microSD do 512GB
Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App
45751
RJ-45 10/100Mbps
ONVIF (S/G/T)
IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP(S), RTSP, SNMP, itp.
Hasła, HTTPS, TLS 1.2, itp.
12VDC / PoE (802.3af)
max 10W
Biały
IP67
4kV
-30°C~+60°C, max 95% RH
269×96×82mm / 0.97kg
Inteligentna analiza obrazu
Wtargnięcie / Przekroczenie linii
Osoba / pojazd - redukcja fałszywych alarmów
Przekroczenie linii, wejścia/wyjścia