

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip28fwr3l2-ai2-g-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-90551.html>



Kamera BCS POINT BCS-P-TIP28FWR3L2-Ai2-G Opakowanie zbiorcze 10szt.

Numer katalogowy	49450K10
Kod producenta	49450K10
NDA	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Tak
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	112.4°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Czułość przetwornika	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Pobór mocy	10.5 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	3840X2160
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP28FWR3L2-Ai2-G Opakowanie zbiorcze 10szt.

- Model: 49450K10
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840X2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 10.5 W
- Czulość przetwornika: 0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112.4°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- NDAA: Tak