

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-tip44v5r52-p-92198.html>

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP44VSR5(2)

Cena	1 251,06 zł
Numer katalogowy	49490
Kod producenta	BCS-P-TIP44VSR5(2)
Kod EAN	5904890711228
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAА	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
WDR	Tak
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	86 °-35 °
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 ,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Pobór mocy	9.6 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm-12mm (motozoom)
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	50 m
Wielkość przetwornika	1/3"

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-TIP44VSR5(2)

- Model: BCS-P-TIP44VSR5(2)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm-12mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 9.6 W
- Czulość przetwornika: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Kąt widzenia: 86 °-35 °
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- NDAA: Tak