

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ea45vsr6-g2-p-137995.html>



Kamera BCS UNIVERSAL BCS-EA45VSR6-G(2)

Cena	467,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48871
Kod producenta	BCS-EA45VSR6-G(2)
Kolor obudowy	Grafitowy
Audio	Tak
Kąt widzenia	34°-107°
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zasięg oświetlacza	50 ~ 80 m
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria kamery	BCS UNIVERSAL

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-EA45VSR6-G(2)

Model: BCS-EA45VSR6-G(2)

Najważniejsze cechy:

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-EA45VSR6-G(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx

Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°
DORI	Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m
Czułość kamery	0.01Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480) ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Dzień/noc	IR LED
Rodzaj oświetlacza	60m
Oświetlacz	Tak
Mikrofon	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Obsługa	8
Maski prywatności	12V DC
Rodzaj zasilania	max 6.6W
Pobór mocy	Grafit
Kolor obudowy	IP67
Klasa szczelności IP	- 30°~+60° max 95% RH
Warunki pracy	Ø122×104.8mm
Wymiary	0.58 kg
Waga	