

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ea55vsr4-gh2-p-132291.html>

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-EA55VSR4-G(H2)

Cena	412,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49165
Kod producenta	BCS-EA55VSR4-G(H2)
Kod EAN	5904890707993

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-EA55VSR4-G(H2)

Wzbogać swoje systemy monitoringu dzięki kamerze BCS UNIVERSAL BCS-EA55VSR4-G(H2). To zaawansowane urządzenie oferuje doskonałą jakość obrazu oraz szereg funkcji, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Idealne do zastosowań w różnych warunkach, kamera ta łączy w sobie nowoczesne technologie i niezawodność.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz.
- Przetwornik CMOS STARVIS umożliwia doskonałą widoczność nawet w słabym oświetleniu.
- Możliwość zdalnego sterowania obiektywem motozoom pozwala na dostosowanie kąta widzenia do indywidualnych potrzeb.
- Klasa szczelności IP66 gwarantuje odporność na trudne warunki atmosferyczne.
- Funkcja ICR mechanicznego filtra podczerwieni zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** BCS-EA55VSR4-G(H2)
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx
- **Przetwornik:** 1/2.8" CMOS STARVIS
- **System skanowania:** Progressive Scan
- **Piksele:** 2592(H)×1944(V)
- **Obiektyw:** Motozoom
- **Ogniskowa:** 2.8~12 mm
- **Apertura:** F1.2
- **Focus:** Auto/manual
- **Iris:** Auto
- **Zoom optyczny:** 4x
- **Kąt widzenia:** H: 36°~124°
- **Czułość kamery:** 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- **Balans bieli:** (AWB) Auto / manual
- **WDR:** 120dB
- **Kompensacja tła:** BLC / HLC / WDR(120dB)
- **Migawka:** Auto / manual
- **Kontrola wzmocnienia:** (AGC) Auto / manual
- **Redukcja szumów:** 3D DNR
- **Rozdzielczości:** AHD/TVI 5M(2592×1944)@20fps, AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps, 2M(1920×1080)@25/30fps
- **Dzień/noc:** ICR mechaniczny filtr podczerwieni
- **Rodzaj oświetlacza:** IR LED

-
- **Oświetlacz:** 40m
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Obsługa:** Ustawienia w menu OSD przez rejestrator typu BCS-XVR
 - **Rodzaj zasilania:** 12V DC
 - **Pobór mocy:** max 10W
 - **Kolor obudowy:** Grafit
 - **Klasa szczelności:** IP66
 - **Warunki pracy:** -20°~+60° max 95% RH
 - **Wymiary:** Ø98×119mm
 - **Waga:** 0.5 kg