

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ea55vsr4h2-p-132283.html>

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-EA55VSR4(H2)

Cena	412,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49140
Kod producenta	BCS-EA55VSR4(H2)

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-EA55VSR4(H2)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS UNIVERSAL BCS-EA55VSR4(H2). To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię z prostotą obsługi. Dzięki swojej wszechstronności i wysokiej rozdzielczości, idealnie sprawdzi się w różnych warunkach oświetleniowych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5 Mpx.
- Praca w różnych standardach transmisji: HD-CVI, AHD, HD-TVI oraz Analog CVBS.
- Obiektyw motozoom z zakresem ogniskowej 2.8~12 mm umożliwia elastyczne dostosowanie kąta widzenia.
- Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia doskonałą widoczność w nocy.
- Klasa szczelności IP66 gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-EA55VSR4(H2)
- **Linia produktowa:** BCS UNIVERSAL
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx
- **Przetwornik:** 1/2.8" CMOS STARVIS
- **System skanowania:** Progressive Scan
- **Piksele:** 2592(H)×1944(V)
- **Obiektyw:** motozoom
- **Ogniskowa:** 2.8~12 mm
- **Apertura:** F1.2
- **Focus:** Auto/manual
- **Iris:** Auto
- **Zoom optyczny:** 4×
- **Kąt widzenia:** H: 36°~124°
- **Czułość kamery:** 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- **Balans bieli:** (AWB) Auto / manual
- **WDR:** 120dB
- **Kompensacja tła:** BLC / HLC / WDR(120dB)
- **Migawka:** Auto / manual
- **Kontrola wzmocnienia:** (AGC) Auto / manual
- **Redukcja szumów:** 3D DNR
- **Rozdzielczości:** AHD/TVI 5M(2592×1944)@20fps, AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps, 2M(1920×1080)@25/30fps
- **Dzień/noc:** ICR mechaniczny filtr podczerwieni
- **Rodzaj oświetlacza:** IR LED
- **Oświetlacz:** 40m
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjście audio:** 1

-
- **Obsługa:** Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
 - **Rodzaj zasilania:** 12V DC
 - **Pobór mocy:** max 10W
 - **Kolor obudowy:** Biały
 - **Klasa szczelności:** IP66
 - **Warunki pracy:** -20°~+60° max 95% RH
 - **Wymiary:** Ø98×119mm
 - **Waga:** 0.5 kg