

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ea58vsr4-gh2-p-132292.html>

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-EA58VSR4-G(H2)

Cena	570,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49167
Kod producenta	BCS-EA58VSR4-G(H2)
Kod EAN	5904890708174
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	3840x2160
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Kolor obudowy	Grafitowy
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Tak
Kąt widzenia	48°-123°
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-EA58VSR4-G(H2)

Odkryj nową jakość monitorowania dzięki kamerze BCS UNIVERSAL BCS-EA58VSR4-G(H2). Ta zaawansowana kamera kopułowa oferuje doskonałą rozdzielczość 8 Mpx, co zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz. Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak motozoom, będziesz mógł dostosować kąt widzenia do swoich potrzeb.

Korzyści z wyboru kamery BCS-EA58VSR4-G(H2):

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8 Mpx.
- Funkcja motozoom umożliwia łatwe dostosowanie ogniskowej.
- Wbudowany mikrofon zapewnia dodatkowe możliwości monitorowania.
- Wysoka klasa szczelności IP66 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.
- Możliwość pracy w nocy dzięki mechanicznemu filtrowi podczerwieni.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-EA58VSR4-G(H2)
- **Linia produktowa:** BCS UNIVERSAL
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

-
- **Rozdzielczość:** 8 Mpx (3840×2160)
 - **Przetwornik:** 1/1.8" CMOS
 - **System skanowania:** Progressive Scan
 - **Obiektyw:** Motozoom 3.6~10 mm
 - **Apertura:** F1.2
 - **Zoom optyczny:** 3×
 - **Kąt widzenia:** H: 48°~123°
 - **Czułość kamery:** 0.01Lux (F1.2, AGC), 0Lux (B/W, IR)
 - **Balans bieli:** (AWB) Auto / manual
 - **WDR:** DWDR
 - **Kompensacja tła:** BLC / HLC / DWDR
 - **Migawka:** Auto / manual
 - **Redukcja szumów:** 3D DNR
 - **Dzień/noc:** ICR mechaniczny filtr podczerwieni
 - **Rodzaj oświetlacza:** IR LED
 - **Oświetlacz:** 40m
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Rodzaj zasilania:** 12V DC
 - **Pobór mocy:** max 10W
 - **Kolor obudowy:** Grafit
 - **Klasa szczelności:** IP66
 - **Warunki pracy:** -20°~+60°, max 95% RH
 - **Wymiary:** Ø98×119mm
 - **Waga:** 1.0000 kg