

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-sa4225sr15-p-138163.html>



Kamera BCS UNIVERSAL BCS-SA4225SR15

Cena	4 694,65 zł
Numer katalogowy	49524
Kod producenta	BCS-SA4225SR15

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-SA4225SR15

Model: BCS-SA4225SR15

Najważniejsze cechy

Kamera 4-systemowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS PTZ 2Mpx, przetwornik 1/2.8" STARVIS z obiektywem motozoom 4.8~120 mm i zoomem optycznym 25x.

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-SA4225SR15
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	PTZ
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4.8~120 mm
Apertura	F1.6~3.5
Focus	Auto/manual
Iris	Auto/manual
Zoom optyczny	25x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 60.6°~3.2° V: 34.1°~1.8° D: 69.4°~3.7°
DORI	Detect 1655m / Observe 654m / Recognize 331m / Identify 165m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	50dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, flip 180°

Rozdzielczości	2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	150m
Wejście audio	1
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	24
Rodzaj zasilania	24V DC
Pobór mocy	max 21W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 6kV
Warunki pracy	- 40°~+70° max 95% RH
Wymiary	Ø186×309mm
Waga	3.9 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~300°/s (400°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, adapter APTZ1, zasilacz 24VDC