

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ta15fr4-p-132289.html>



## Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA15FR4

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>194,10 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>49157</b>       |
| Kod producenta   | <b>BCS-TA15FR4</b> |

### Opis produktu

#### Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA15FR4

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS UNIVERSAL BCS-TA15FR4. Ten zaawansowany model łączy w sobie nowoczesne technologie oraz niezawodność. Idealna do zastosowań zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych. Dzięki wysokiej rozdzielczości i funkcjom nocnym, zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach.

#### Korzyści z wyboru kamery BCS-TA15FR4:

- Wszechstronność zastosowania dzięki 4-systemowej konstrukcji.
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 5 Mpx.
- Doskonale sprawdza się zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki podczerwieni IR o zasięgu do 40 m.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa o klasie szczelności IP66.

#### Cechy techniczne:

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nazwa urządzenia:</b>    | BCS-TA15FR4                          |
| <b>Typ kamery:</b>          | Tuba                                 |
| <b>Standard transmisji:</b> | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS  |
| <b>Rozdzielczość:</b>       | 5 Mpx (2704×1950)                    |
| <b>Przetwornik:</b>         | 1/2.5" CMOS                          |
| <b>Ogniskowa:</b>           | 3.6 mm                               |
| <b>Kąt widzenia:</b>        | H: 100°                              |
| <b>Czułość:</b>             | 0.05Lux (F1.2, AGC) / 0Lux (B/W, IR) |
| <b>IR oświetlacz:</b>       | 40 m                                 |
| <b>Rodzaj zasilania:</b>    | 12V DC                               |
| <b>Pobór mocy:</b>          | maks. 5W                             |
| <b>Wymiary:</b>             | Ø187×68 mm                           |
| <b>Waga:</b>                | 1.000 kg                             |
| <b>Klasa szczelności:</b>   | IP66                                 |
| <b>Warunki pracy:</b>       | -20°~+60° max 95% RH                 |