

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ta15fsr3-g2-p-132178.html>



## Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA15FSR3-G(2)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>272,06 zł</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>48874</b>             |
| Kod producenta   | <b>BCS-TA15FSR3-G(2)</b> |
| Kod EAN          | <b>5904890701526</b>     |

### Opis produktu

#### Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA15FSR3-G(2)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS UNIVERSAL BCS-TA15FSR3-G(2). To zaawansowane urządzenie zapewnia nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale także wyjątkową funkcjonalność. Idealna do zastosowań zarówno w obiektach prywatnych, jak i komercyjnych, ta kamera spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

#### Korzyści z użytkowania:

- Wszechstronność - obsługuje cztery standardy transmisji, co pozwala na łatwe dopasowanie do istniejących systemów.
- Wysoka jakość obrazu - rozdzielczość 5 Mpx gwarantuje wyraźny i szczegółowy obraz.
- Skuteczne oświetlenie - wbudowany oświetlacz IR umożliwia widzenie w ciemności na odległość do 30 m.
- Odporność na warunki atmosferyczne - klasa szczelności IP67 zapewnia ochronę przed wodą i pyłem.
- Prosta instalacja - możliwość obsługi ustawień w menu OSD przez rejestrator typu BCS-XVR.

#### Cechy techniczne:

- **Model:** BCS-TA15FSR3-G(2)
- **Typ kamery:** Tuba
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880×1620)
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **Ogniskowa:** 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** H: 111°, V: 58°, D: 132°
- **Oświetlacz:** 30 m
- **Czułość:** 0.005Lux (F1.6, 30IRE) 0Lux (IR)
- **WDR:** DWDR
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Warunki pracy:** -40°~+60°, max 95% RH
- **Wymiary:** 174.5×72.3×70.6 mm
- **Waga:** 1.0000 kg

Wybierz kamerę BCS UNIVERSAL BCS-TA15FSR3-G(2) i ciesz się niezawodnym monitoringiem, który dostosuje się do Twoich potrzeb!