

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ta18fwr3-g2-p-137994.html>



Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA18FWR3-G(2)

Cena	417,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48861
Kod producenta	BCS-TA18FWR3-G(2)
Kolor obudowy	Czarny
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Seria kamery	BCS UNIVERSAL
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA18FWR3-G(2)

Model: BCS-TA18FWR3-G(2)

Najważniejsze cechy:

- Kamera tubowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-TA18FWR3-G(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba

Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 106° V: 56° D: 125°
DORI	Detect 88m / Observe 35m / Recognize 18m / Identify 9m
Czułość kamery	0.01Lux(F2.0) 0.001Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2880×1620)@25fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps; 2M(1920×1080)@25/30fps AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 5.2W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 40°~+60° max 95% RH
Wymiary	174.5×72.3×70.6mm
Waga	0.4 kg