

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ta45vr5-g-p-132277.html>



Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA45VR5-G

Cena	281,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49130
Kod producenta	BCS-TA45VR5-G
Kod EAN	5904890708051

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA45VR5-G

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS UNIVERSAL BCS-TA45VR5-G. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesne technologie oraz funkcjonalność, zapewniając doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach. Dzięki swojej wszechstronności, idealnie sprawdzi się zarówno w domach, jak i w biurach oraz na zewnątrz.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx zapewnia szczegółowy obraz.
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3.3~12 mm umożliwia elastyczne dostosowanie kąta widzenia.
- Technologia IR LED zasięgu 50m gwarantuje widoczność w nocy.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP66.
- Możliwość obsługi przez rejestrator typu BCS-XVR.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-TA45VR5-G
- **Linia produktowa:** BCS UNIVERSAL
- **Typ kamery:** Tuba
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx
- **Przetwornik:** 1/2.5" CMOS
- **System skanowania:** Progressive Scan
- **Piksele:** 2704(H)×1950(V)
- **Obiektyw:** zmiennoogniskowy
- **Ogniskowa:** 3.3~12 mm
- **Apertura:** F1.2
- **Focus:** Manual
- **Iris:** Auto
- **Zoom optyczny:** 3×
- **Kąt widzenia:** H: 38°~120°
- **Czułość kamery:** 0.05Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- **Balans bieli:** (AWB) Auto / manual
- **WDR:** DWDR
- **Kompensacja tła:** BLC / HLC / DWDR
- **Migawka:** Auto / manual
- **Kontrola wzmocnienia:** (AGC) Auto / manual
- **Redukcja szumów:** 3D DNR
- **Rozdzielczości:** AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps, AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps, 2M(1920×1080)@25/30fps
- **Dzień/noc:** ICR mechaniczny filtr podczerwieni
- **Rodzaj oświetlacza:** IR LED
- **Oświetlacz:** 50m

-
- **Rodzaj zasilania:** 12V DC
 - **Pobór mocy:** max 8W
 - **Kolor obudowy:** Grafit
 - **Klasa szczelności:** IP66
 - **Warunki pracy:** -20°~+60° max 95% RH
 - **Wymiary:** Ø274×78mm
 - **Waga:** 0.75 kg