

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ta55vsr5-p-137721.html>



Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA55VSR5

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49170
Kod producenta	BCS-TA55VSR5
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Zasięg oświetlacza	50 ~ 80 m
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Kąt widzenia	36°~124°
Typ oświetlacza	Diody LED
Seria kamery	BCS UNIVERSAL

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA55VSR5

Model: BCS-TA55VSR5

Najważniejsze cechy

Kamera 4-systemowa tubowa 5Mpx, przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem motozoom 2.8~12mm.

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-TA55VSR5
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm

Apertura	F1.2
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 36°~124°
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	AHD/TVI 5M(2592×1944)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	50m
Mikrofon	Tak
Wyjście audio	1
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 10W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø270×82×93mm
Waga	1 kg