

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ea28fsr3h22-p-133274.html>



## Kamera BCS Uniwersal BCS-EA28FSR3(H2)(2)

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>305,91 zł</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>52039</b>               |
| Kod producenta   | <b>BCS-EA28FSR3(H2)(2)</b> |
| Kod EAN          | <b>5904890713079</b>       |

### Opis produktu

#### Kamera BCS Uniwersal BCS-EA28FSR3(H2)(2)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS Uniwersal BCS-EA28FSR3(H2)(2). To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię oraz funkcjonalność, która sprostą nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Idealna do zastosowania w domach, biurach oraz przestrzeniach publicznych, zapewnia wyjątkową jakość obrazu i niezawodność.

#### Korzyści z użytkowania

- Wysoka rozdzielczość 8 Mpx gwarantuje szczegółowy obraz.
- Technologia SkyLight pozwala na doskonałe nagrania w niskim oświetleniu.
- Obudowa o klasie szczelności IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
- Wbudowany mikrofon oraz wyjście audio umożliwiają pełną kontrolę nad dźwiękiem w monitorowanej przestrzeni.
- Dzięki IR o zasięgu 30 m, kamera sprawdzi się również w nocy.

#### Specyfikacja techniczna

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-EA28FSR3(H2)(2)
- **Linia produktowa:** BCS UNIVERSAL
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- **Rozdzielczość:** 8 Mpx (3840(H) × 2560(V))
- **Przetwornik:** 1/2.8" Sony IMX415 CMOS
- **System skanowania:** Progressive Scan
- **Chipset:** FH8556H
- **Obiektyw:** Stały, ogniskowa 2.8 mm, apertura F1.2
- **Czułość kamery:** 0.01Lux (F1.2, AGC), 0Lux (B/W, IR)
- **Balans bieli:** Auto / manual (AWB)
- **WDR:** DWDR
- **Redukcja szumów:** 2D/3D DNR
- **Dzień/noc:** ICR, mechaniczny filtr podczerwieni
- **Rodzaj oświetlacza:** IR LED, zasięg 30 m
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjście audio:** 1
- **Rodzaj zasilania:** 12V DC
- **Pobór mocy:** Max 8W
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Warunki pracy:** -20°C ~ +60°C, max 95% RH
- **Wymiary:** Ø94 × 80 mm
- **Waga:** 0.75 kg