

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-eip45vsr3-p-132196.html>

Kamera BCS VIEW BCS-V-EIP45VSR3

Cena	1 555,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48952
Kod producenta	BCS-V-EIP45VSR3
Kod EAN	48952
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Kolor obudowy	Czarny
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Nie
Rozdzielczość	2560x1920
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Balans bieli	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Kąt widzenia	96° - 29°
Wielkość przetwornika	1/3"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm

Temperatura pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-EIP45VSR3

Odkryj nowoczesność w monitoringu dzięki kamerze BCS VIEW BCS-V-EIP45VSR3. To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie wysoką jakość obrazu i niezawodność. Dzięki innowacyjnym technologiom, zapewnia doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. Idealna do zabezpieczania Twojego domu lub biura.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx dla klarownego obrazu.
- Technologia SkyLight umożliwiająca lepsze odwzorowanie kolorów w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Obudowa IP67 zapewniająca odporność na wodę i kurz.
- Obiektyw motozoom umożliwiający elastyczne dostosowanie kąta widzenia.
- IR do 30 m, co pozwala na monitorowanie w ciemności.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-V-EIP45VSR3
- **Linia produktowa:** BCS VIEW
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2560×1920)
- **Przetwornik:** 1/3" PS CMOS
- **Obiektyw:** motozoom 2.8~12 mm
- **WDR:** 120dB
- **Kąt widzenia:** H: 96°~29°, V: 69°~22°, D: 131°~37°
- **Czułość:** 0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- **Obudowa:** Biała, klasa szczelności IP67
- **Wymiary:** Ø129.4×116.4mm
- **Waga:** 0.56 kg
- **Warunki pracy:** -30°C~+60°C, max 95% RH
- **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 256GB
- **Rodzaj zasilania:** 12V DC / PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** max 10W