

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-fip25fwr1-ai1-p-133753.html>



Kamera BCS VIEW BCS-V-FIP25FWR1-Ai1

Cena	3 042,70 zł
Numer katalogowy	54074
Kod producenta	BCS-V-FIP25FWR1-Ai1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.5 mm
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	5MPX

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-FIP25FWR1-Ai1

Model: BCS-V-FIP25FWR1-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP fisheye 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Obiektyw stały 1.05mm

- Mikrofon
- Alarm 1/1, audio 1/1
- WDR 120dB
- IR 10m
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-V-FIP25FWR1-AI1
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1920(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	1.05 mm
Apertura	F2.25
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 180° V: 180° D: 180°
DORI	Detect 21m / Observe 8m / Recognize 4m / Identify 2m
Czułość kamery	0.017Lux (F2.25, AGC) 0Lux (B/W, IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / WDR (120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / (1280×960) / (640×480)
Strumień główny	2560×1920@30fps 2048×1536@30fps 1280×960@30fps
Strumień drugi	640×480@30fps
Bitrate	32 Kbps~16 Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	10m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 7.5W
Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+50°C max 95% RH
Wymiary	Ø119.9×41.2mm
Waga	0.32 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu

