

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip14fsr3l32-p-109896.html>

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

Cena	858,73 zł
Numer katalogowy	61329
Kod producenta	BCS-V-TIP14FSR3L3(2)
Kod EAN	5904890714083
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	98°
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	6.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR 120dB
- Wbudowany mikrofon
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Obudowa IP67

- Model: BCS-V-TIP14FSR3L3(2)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 6.5 W
- Czułość przetwornika: 0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 98°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)