

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip14fsr3l32-p-135858.html>

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

Cena	858,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61329
Kod producenta	BCS-V-TIP14FSR3L3(2)
Kod EAN	5904890714083
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	98°
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	6
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30
Pobór prądu	6
Rozdzielczość	2560x1440
Temperatura pracy	30°C~+60°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

Model: BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR 120dB
- Wbudowany mikrofon
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-V-TIP14FSR3L3(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H) × 1440(V)
Obiektyw	Stały, 2.8 mm, F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 98°, V: 54°, D: 114°
DORI	Detect: 63 m, Observe: 25 m, Recognize: 12 m, Identify: 6 m
Czułość kamery	0.005Lux (F1.6, AGC), 0Lux (B/W, IR)
Stosunek S/N	52 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Migawka	Auto / manual 1/3 ~ 1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror
Liczba strumieni	2
Rozdzielczości	4M, 2M, 720P, VGA, 360P
Strumień główny	2560×1440 @ 20 fps, 1920×1080 @ 25 fps, 1280×720 @ 25 fps
Strumień drugi	1280×720 @ 25 fps, 640×480 @ 25 fps, 640×360 @ 25 fps
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Tryb dzień/noc	ICR
Oświetlacz IR	IR LED + WhiteLight, zasięg IR: 30 m, WhiteLight: 30 m
Mikrofon	Tak

Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Win/Linux/MAC), aplikacja mobilna (iOS/Android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Bezpieczeństwo	Digest authentication, Login Auth/Account Lockout, IP filtering
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 6.5 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	170.8 × 66 × 69.1 mm
Waga	0.28 kg
AI — funkcje inteligentne	Detekcja ruchu z rozpoznawaniem osób i pojazdów mechanicznych