

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip14fwr32-p-111780.html>



Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP14FWR3(2)

Cena	815,25 zł
Numer katalogowy	61325
Kod producenta	BCS-V-TIP14FWR3(2)
Kod EAN	5904890712553
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Nie
Kąt widzenia	99°
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Pobór mocy	6.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Typ obudowy	Tubowa
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP14FWR3(2)

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP14FWR3(2) to zaawansowane urządzenie monitorujące, które zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 Mpx. Posiada przetwornik 1/3" PS CMOS, co pozwala na uzyskanie wyraźnych i szczegółowych nagrań.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm zapewnia kąt widzenia wynoszący 99°, co sprawia, że kamera doskonale sprawdzi się w różnych warunkach. Dzięki technologii WDR o wartości 120 dB, obraz jest wyraźny nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Funkcja detekcji ruchu dodatkowo zwiększa efektywność monitorowania.

Model ten charakteryzuje się także obudową o klasie szczelności IP67, co oznacza, że jest odporny na działanie wody oraz

pyłu. W nocy kamera oferuje widoczność do 30 m dzięki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni. Czułość przetwornika wynosi 0.01 Lux, co pozwala na uzyskanie dobrego obrazu nawet przy słabym oświetleniu.

Kamera nie obsługuje WiFi ani kart pamięci, ale wspiera protokoły sieciowe takie jak TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP oraz SMTP. Jej pobór mocy wynosi 6.5 W, co czyni ją energooszczędnym rozwiązaniem. Model BCS-V-TIP14FWR3(2) to idealny wybór dla osób szukających niezawodnej kamery do monitoringu.