

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip24fcr4l4-ai22-p-110085.html>

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2)

Cena	1 828,97 zł
Numer katalogowy	54846
Kod producenta	BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2)
Kod EAN	5904890712683
Audio	Tak
Kąt widzenia	104°
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7 W

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2)

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuSense
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 130dB
- IR 40m, WhiteLight 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

- Model: BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2)
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 40 m
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7 W
- Czułość przetwornika: 0.0005Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 104°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały