

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip24fcr4l4-ai22-p-111604.html>



Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2)

Cena	1 828,97 zł
Numer katalogowy	54846
Kod producenta	BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2)
Kod EAN	5904890712683
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	104°
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2)

Kamera IP tubowa o rozdzielczości 4Mpx to doskonałe rozwiązanie do monitoringu. Dzięki przetwornikowi 1/1.8" PS CMOS oraz technologii NightColor, zapewnia wyraźny obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8mm oferuje szeroki kąt widzenia 104°.

Wśród kluczowych cech kamery znajdują się:

- Wysoka jakość obrazu 4MPX (2K)
- WDR 130dB, co poprawia widoczność w kontrastowych warunkach oświetleniowych
- Technologia AcuSense, ułatwiająca detekcję ruchu
- Widoczność w nocy do 40 m dzięki funkcji IR oraz WhiteLight
- Obudowa o klasie szczelności IP67, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne
- Wbudowany mikrofon umożliwiający rejestrację dźwięku
- Obsługa kart pamięci dla łatwego przechowywania nagrań

Kamera jest kompatybilna z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP, HTTP, HTTPS i wiele innych, co ułatwia jej integrację w systemach monitorujących. Jej pobór mocy wynosi tylko 7 W, co czyni ją energooszczędnym rozwiązaniem.

Model: BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2), EAN: 5904890712683, SKU: 54846.