

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip24fsr4l4-ai12-p-110084.html>



Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)

Cena	1 158,13 zł
Numer katalogowy	61659
Kod producenta	BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)
Kod EAN	5904890712621
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
Widoczność w nocy	40 m
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	7.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Kąt widzenia	104°
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Nie

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuSense
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 120dB
- IR 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

- Model: BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Pobór mocy: 7.5 W
- Czułość przetwornika: 0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 104°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały