

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip24fsr4l4-ai12-p-136174.html>

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)

Numer katalogowy	61659
Kod producenta	BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)
Kod EAN	5904890712621
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	7
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Typ obudowy	Tubowa
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór prądu	7
Widoczność w nocy	40
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	104°
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)

Model: BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuSense
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 120dB
- IR 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx (2688×1520)
Przetwornik	1/2.9" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Obiektyw	Stały, 2.8 mm, F1.6
Kąt widzenia	H: 104° / V: 57° / D: 122°
DORI	D: 63 m / O: 25 m / R: 12 m / I: 6 m
Czułość	0.005 Lux (F1.6, AGC), 0 Lux (B/W, IR)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Odbicie lustrzane (Mirror)
Region of Interest (RoI)	Tak
Strumienie wideo	3
Rozdzielczości strumieni	4M / 2M / 720p / VGA / 360p
Strumień główny	do 2688×1520 @30fps
Strumień drugi	do 1280×720 @30fps
Strumień trzeci	do 1920×1080 @10fps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Bitrate	32 Kbps – 8 Mbps
Tryb Dzień/Noc	ICR
Oświetlacz IR / WhiteLight	IR LED + WhiteLight, zasięg do 40 m
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512 GB
Zapis	FTP, NAS (NFS)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8 stref
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, IPv6 i inne
Bezpieczeństwo	HTTPS, TLS, filtrowanie IP, autoryzacja MAC, certyfikaty CA
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7.5 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67

Zakres temperatur pracy	-30°C ~ +60°C, wilgotność do 95% RH
Wymiary	Ø74.4 × 176.3 mm
Waga	0.51 kg
Funkcje AI – analiza obrazu	Rozpoznawanie osób i pojazdów, redukcja fałszywych alarmów
Funkcje AI – ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
Obsługa	Web, BCS Manager (Windows/Linux/macOS), aplikacja mobilna (iOS/Android)