

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip28fsr4-ai2-p-132207.html>



Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP28FSR4-Ai2

Cena	1 846,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48988
Kod producenta	BCS-V-TIP28FSR4-Ai2
Kod EAN	5904890704435
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	40
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
WDR	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Pobór prądu	7
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	111°
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP28FSR4-Ai2

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS VIEW BCS-V-TIP28FSR4-Ai2. Ten zaawansowany model łączy w sobie nowoczesne technologie oraz wysoką jakość obrazu, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu lub biura.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 8 Mpx zapewnia doskonałą jakość obrazu.
- Technologia SkyLight umożliwia pracę w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Inteligentne funkcje AI, takie jak rozpoznawanie obiektów, zwiększają skuteczność monitoringu.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Mikrofon wbudowany w kamerze umożliwia rejestrację dźwięku.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa urządzenia:	BCS-V-TIP28FSR4-Ai2
Linia produktowa:	BCS VIEW
Typ kamery:	Tuba
Rozdzielczość:	8 Mpx
Przetwornik:	1/1.8" CMOS
System skanowania:	Progressive Scan
Piksele:	3840 (H) × 2160 (V)
Obiektyw:	Stały 2.8 mm
Apertura:	F1.6
Kąt widzenia:	H: 111°, V: 59°, D: 131°
DORI:	Wykrycie: 89 m, Obserwacja: 35 m, Rozpoznanie: 18 m, Identyfikacja: 9 m
Czułość kamery:	0.003 Lux (F1.6, AGC), 0 Lux (B/W, IR)
WDR:	120 dB
Kompresja wideo:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Oświetlacz IR:	40 m
Bezpieczeństwo:	HTTPS, SSL, TLS
Rodzaj zasilania:	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy:	Max 7.2 W
Wymiary:	Ø70 × 177.6 mm
Waga:	0.48 kg
Warunki pracy:	-30°C ~ +60°C, max 95% RH