

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 03:22

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip44vsr52-p-133829.html>



Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP44VSR5(2)

Cena	1 530,82 zł
Numer katalogowy	54187
Kod producenta	BCS-V-TIP44VSR5(2)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Rozdzielczość	2560x1440
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj przetwornika	CMOS
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Nie
Kąt widzenia	90°
WDR	Tak
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP44VSR5(2)

Model: BCS-V-TIP44VSR5(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight

- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR 120dB
- IR 50m
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-V-TIP44VSR5(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560 (H) × 1440 (V)
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Stały
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 95.9°~29.2° V: 50.6°~16.4° D: 114.7°~33.3°
Czułość kamery	0.005Lux (F1.6, AGC) 0Lux (B/W, IR)
Balans bieli	Auto / manual
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M (2560×1440) / 2M (1920×1080) / 720P (1280×720) / VGA (640×480) / 360P (640×360)
Strumień główny	2560×1440@20fps 1920×1080@25fps 1280×720@25fps
Strumień drugi	1280×720@25fps 640×480@25fps 640×360@25fps
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR (auto)
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	50 m
Przechowywanie	FTP
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Bezpieczeństwo	Digest authentication, Login Auth / Account Lockout
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 12.9 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø105 × 244.4 mm
Waga	0.74 kg